

# Skruvstycken

De excenterlåsta maskinskruvstyckena ger en snabb uppspanning. Spänntrycket kan ställas in från 80 till 500 kg. Skruvstyckena anpassas enkelt för jigg- och fixturkomponenter och den ihåliga foten ger fri passage vid genomborrningsarbeten. Stänger och låsmekanismer är härdade och slipade för att ge extra slitstyrka.

## Vices

*The cam action machine vices offer a quick gripping of the work piece. The pressure can be adjusted from 80 to 500 kilos. The vices can easily be adapted for jig and fixture components. Since the base is hollow, free passage is offered when drilling through the work piece. Rods and locking devices are tempered to obtain extra durability.*



# Spänntving

Ett komplement till gängarmarnas stationära bänkfäste för att göra maskinen flyttbar. Monteras enkelt ovanpå bänkfästet med tillhörande kilar som fixerar fästplattan.

## Shackle

*A complement to the stationary bench bracket to turn the machine into a movable unit, which is easily mounted on top of the bench bracket. Supplied with wedges to fix the bench bracket.*



### Skruvstycken Vices

Art. nr Item No	Spännvidd Span mm	Vikt Weight kg
SLB13400	75	4,5
SLB13401	100	8,1
SLB13403	200	23,1

### Spänntving Shackle

Art. nr Item No	Spännvidd Span mm	Vikt Weight kg
SL60265	95	2,2